



Chromos
Svjetlost

LATEX STRONG mat

| | |
|---|--|
| VRSTA PROIZVODA | LATEX STRONG je visokokvalitetna boja za unutarnje zidove, posebno otporna na habanje, koja stvara čvrst i elastičan film. Obojene površine su perive i mogu se prati univerzalnim kućanskim sredstvima za čišćenje te dezinfekcijskim sredstvima za površine u zdravstvenim ustanovama tipa Schülke Terralin Protect i Perform. |
| ASORTIMAN | Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom Top Mix sustava za strojno nijansiranje «CHROMOS-SVJETLOST» može se dobiti čitav niz nijansi iz naše TON KARTE, uključujući i duboke tonove. Za nijansiranje u pastelne tonove može se koristiti i pigmentna preparacija KEMOTON STRONG i KEMOTON PLUS. |
| RAZRJEĐIVAČ | Čista voda. |
| IZGLED PREMAZA | Gladak, mat. |
| SADRŽAJ SUHE TVARI | 67±2% (HRN EN ISO 3251:2008, Φ 75 mm, 105°C, 1h) |
| IZDAŠNOST | 6-8 m ² /l, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge |
| GUSTOĆA | 1,4 – 1,6 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016) |
| HOS VRIJEDNOST | HOS: A(a), 30 g/l; maks. 5 g/l |
| OTPORNOST NA PRANJE (HRN EN ISO 13300) | Otporno, 1 razred |
| PODRUČJE PRIMJENE | Latex boja je namijenjena za dekorativnu zaštitu jako opterećenih zidnih površina kao što su vrtići, škole, bolnice, hoteli, domovi za starije osobe i drugi javni objekti. |
| NAČIN NANOŠENJA | Preporučuje se novi zid impregnirati u jednom sloju GRUNDMIX pokrivnim temeljnim premazom razrijeđenim vodom do 5% u nijansi Latexa ili SIMPRA univerzalnom impregnacijom. Na čistu, suhu i čvrstu podlogu nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja, razrijeđen vodom do 5%. Slijedeći sloj se nanosi tek kad je prethodni potpuno suh. Kod obnavljajućeg bojenja manje zaprljanih površina najčešće je dovoljan jedan premaz. Ne preporučuje se rad na temperaturama ispod +5 °C. Po prekidu rada ambalažu s bojom dobro zatvoriti, a nakon ličenja pribor oprati vodom. |
| MEĐUPREMAZNI INTERVAL | 4 – 6 sati (T = +20 °C, rel. vl. = 65 %) |
| SKLADIŠTENJE | Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog doseg sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25°C. |
| ROK VALJANOSTI | 1,5 godina |
| NAPOMENA | Zadovoljava najstrože kriterije zaštite ljudskog zdravlja i okoline. LATEX STRONG boja nije zapaljiva. NE SMIJE SE SMRZNUTI! |

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!